



Typ Oprawy

| | |
|------------------------|--|
| Rodzaj oprawy | Oprawa słupowa (nasadzana). |
| Charakterystyka oprawy | Oprawa o klasycznym i prostym wzornictwie Do oświetlenia ogrodów, parków i innych koncepcji architektonicznych. |

Informacje o oprawie

| | |
|----------------------------|---|
| Materiały | Stal malowana proszkowo. Klosz- szkło bezpieczne, przezroczyste. |
| Sposób montażu | Mocowanie oprawy: oprawa dostosowana do słupa Ø50mm |
| Przyłącze | Przewód H03V2V2H2-F 2x0,75 o długości 2,4m do podłączenia wewnątrz słupa oświetleniowego (w odpowiednio dobranej puszcze elektroinstalacyjnej). |
| Typ źródła światła | Lampa E27 Wymienne źródło światła przez użytkownika końcowego. |
| Waga oprawy netto / brutto | 8,3kg / 10,7kg |
| Wymiary pudełka [cm] | 76,5x43,5x23,5 |

Dane techniczne

| | |
|-------------------------|----------------|
| 2 Lampy E27 | LED A55...67 |
| Moc źródła światła | LED max 2x 11W |
| Ta znamionowa otoczenia | +25°C |

Akcesoria sprzedawane oddzielnie, xx - kolor oprawy

| | |
|------------|---|
| 3011XX0010 | Słup oświetleniowy teleskopowy o regulowanej wysokości 1200 ... 2200mm. |
| 405ZX0009 | Kotwa montażowa do zabetonowania. |
| 406ZX0009 | Kotwa montażowa do gruntu. |

Polecane źródła światła

| | |
|------------------------------------|--|
| Osram LED Parathom Classic E27 | Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27 |
| Osram ECO PRO Classic 57<=>75W E27 | Philips ECO Classic 53<=>75W E27 |

Części zamienne

| | |
|----------|------------|
| 08194300 | Uszczelka. |
|----------|------------|

Pliki do pobrania

Instrukcja montażu

Tabela indeksów

| Indeks | Kolor | RAL |
|------------|--------|------|
| 2013BL0010 | CZARNY | 9005 |